

## DIN 46244 - Dimensiones machos (Male dimensions)

| Macho     | a1  | a2   | a3   | b    | C   |         | D       | e    | I   |          | S   |          |
|-----------|-----|------|------|------|-----|---------|---------|------|-----|----------|-----|----------|
| b-s       | min | min  | min  | ±0,1 |     | Tol     | -0 +0.2 | ±0.1 |     | Tol      |     | Tol      |
| 2,8 - 0,5 | 7   | 6    | 6    | 2,8  | 0,5 | +/- 0,2 | 1,3     | 0,2  | 2,2 | -0+ 0,2  | 0,5 | +/- 0,03 |
| 2,8 - 0,8 | 7   | 6    | 6    | 2,8  | 0,5 | +/- 0,2 | 1,3     | 0,4  | 2,2 | -0 + 0,2 | 0,8 | +/- 0,03 |
| 4,8 - 0,8 | 8   | 7    | 7    | 4,8  | 1   | +/- 0,3 | 1,4     | 0,4  | 3   | -0 + 0,5 | 0,8 | +/- 0,03 |
| 6,3 - 0,8 | 9   | 8    | 8,5  | 6,3  | 1   | +/- 0,3 | 1,65    | 0,4  | 4   | -0 + 0,5 | 0,8 | +/- 0,03 |
| 9,5 - 1,2 | 14  | 12,5 | 13,5 | 9,5  | 1   | +/- 0,3 | 1,7     | 0,6  | 5   | -0 +0.5  | 1,2 | +/- 0,03 |